

**MODELLI E PRESTAZIONI / MODELS AND PERFORMANCES**

Ventilatore Fan Tipo/Type	Motore / Motor				PORTATA m³/h										CAPACITY m³/h									
	Tipo Type	Hp	Kw	Giri/m rpm	1000	1500	2000	2500	3000	3500	4000	4500	5000	5500	6000	6500	7000	7500	8000	9000	10000	11000	12000	
					PRESSIONE TOTALE mmH <sub>2</sub> O										TOTAL PRESSURE mmH <sub>2</sub> O									
U/CB 352	90L2	3,00	2,20	2850			165	160	155	143	130	114	95	80										
U/CB 353	100L2	4,00	3,00	2900			188	185	179	171	163	156	147	138	128	114	98							
U/CB 402	112M2	5,50	4,00	2860						207	205	203	199	194	190	183	175	167	156	121	83			
U/CB 403	132S2A	7,50	5,50	2910							225	222	219	215	211	201	191	181	174	155	130	108	73	
U/CB 452	132S2B	10,00	7,50	2920									266	266	264	263	261	258	256	246	228	207	180	
U/CB 453	160M2A	15,00	11,00	2930										296	294	290	284	278	274	263	249	231	212	
U/CB 502	160M2B	20,00	15,00	2920											346	344	343	340	334	328	318	301		
U/CB 503	160L2	25,00	18,50	2930													376	373	367	362	355	344		
U/CB 354	71A4	0,35	0,25	1380	38	35	32	28	21	13														
U/CB 355	71B4	0,50	0,37	1370	42	39	36	32	26	22	15													
U/CB 404	80A4	0,75	0,55	1380			51	48	45	41	37	32	27	22										
U/CB 454	80B4	1,00	0,75	1400			59	58	56	54	51	48	43	36	26	16								
U/CB 455	90S4	1,50	1,10	1405				66	63	61	58	55	51	46	42	37	33	28						
U/CB 504	90L4	2,00	1,50	1415					79	78	76	74	72	69	66	61	57	51	38	23				
U/CB 505	100L4A	3,00	2,20	1425						87	85	83	81	79	77	73	69	65	55	46	37			
U/CB 564	100L4B	4,00	3,00	1415								98	98	96	95	94	93	90	85	79	71	61		
U/CB 565	112M4	5,50	4,00	1435									109	108	107	105	102	100	95	88	81	74		
U/CB 634	132S4	7,50	5,50	1450											132	132	131	129	126	123	119	116		
U/CB 635	132M4	10,00	7,50	1450												151	151	149	146	142	138			
U/CB 714	160M4	15,00	11,00	1460														172	172	171	169			
U/CB 715	160L4	20,00	15,00	1460																	194	192		
U/CB 804	180M4	25,00	18,50	1470																				
U/CB 805	180L4	30,00	22,00	1465																				
U/CB 904	225S4	50,00	37,00	1475																				
U/CB 905	225M4	60,00	45,00	1480																				
U/CB 1004	250M4	75,00	55,00	1478																				
U/CB 1005	280S4	100,00	75,00	1485																				
U/CB 506	80A6	0,50	0,37	920			35	33	31	29	27	23	19	17										
U/CB 507	80B6	0,75	0,55	910				37	35	34	33	31	29	26	24	20	17							
U/CB 566	90S6	1,00	0,75	915					43	42	40	40	38	37	35	32	29	25	21					
U/CB 567	90L6	1,50	1,10	920						47	46	45	43	42	40	39	37	35	33	27	20			
U/CB 636	100L6	2,00	1,50	945							57	56	55	53	52	52	51	49	45	40	36			
U/CB 637	112M6	3,00	2,20	960									62	61	59	58	57	56	55	52	49	46	42	
U/CB 716	132S6	4,00	3,00	950											70	70	69	69	68	67	66	65	63	
U/CB 717	132M6A	5,50	4,00	950												80	80	79	77	75	73	71		
U/CB 806	132M6B	7,50	5,50	950														93	93	93	92	91		
U/CB 807	160M6	10,00	7,50	960																103	102	101		
U/CB 906	160L6	15,00	11,00	960																			120	
U/CB 907	180L6	20,00	15,00	975																				
U/CB 1006	200L6A	25,00	18,50	980																				
U/CB 1007	200L6B	30,00	22,00	980																				

TOLLERANZA SULLA PORTATA ± 5%  
CAPACITY TOLERANCE ± 5%

TOLLERANZA SULLA RUMOROSITA' + 3 dB(A)  
NOISE LEVEL TOLERANCE + 3 dB(A)

I dati indicati si riferiscono ad aria alla temperatura di 15°C ed alla pressione barometrica di 760 mmHg (peso specifico dell'aria = 1,226 Kg/m³)  
All specifications indicated are referred to air at a temperature of 15°C and the barometric pressure of 760 mmHg (air specific weight = 1,226 Kg/m³)